



**Comune di Pistoia - Servizio Lavori Pubblici e Sport  
U.O. Edilizia Comunale**

## **DUVRI**

### **Documento di valutazione dei rischi interferenziali**

ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

### **INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE ADOTTATE PER LA LORO ELIMINAZIONE**

**Committente: Comune di Pistoia – Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio Verde e  
Protezione civile**

Oggetto dell'appalto: Conduzione e manutenzione degli impianti elevatori installati  
presso gli edifici di competenza del Comune di Pistoia per una durata triennale

## 1. PREMESSA

La manutenzione degli impianti elevatori di competenza del Comune di Pistoia, interesserà gli edifici come dall'elenco presente nel contratto.

Il DUVRI, ai sensi del D.Lgs.81/2008 e della determinazione esplicativa dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.3/2008, avrà efficacia solo nelle strutture in cui presta servizio personale dipendente dell'Amministrazione comunale; negli altri casi sarà cura dell'aggiudicatario attivarsi con i relativi datori di lavoro per gli adempimenti di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i..

Il presente documento, opportunamente integrato con i dati della Ditta aggiudicataria servirà da base per la redazione del DUVRI operativo.

Questo documento serve ad informare reciprocamente la Ditta e il committente sui rischi connessi all'attività svolta nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto, in particolare per quanto riguarda i rischi da interferenza.

Nel presente documento sono indicati i costi della sicurezza da interferenza previsti dal committente e non soggetti a ribasso.

La Ditta appaltatrice, prima della stipula del contratto, potrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza previste nel presente documento. Il Dirigente competente o il suo delegato potranno modificare o integrare il presente DUVRI prima di allegarlo al contratto. Le proposte modificate o integrative non potranno variare l'importo del contratto.

La Ditta appaltatrice nell'esecuzione delle attività affidate dalla committenza, dovrà attenersi a tutte le norme di legge esistenti i materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed il rispetto delle disposizioni all'interno dei luoghi di lavoro della committenza.

La Ditta appaltatrice è quindi responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche, e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.

È opportuno ricordare che le disposizioni del 3° comma dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008 non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e dunque:

- non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere addotti dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività svolta da quest'ultima;
- per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il Committente-Datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici dell'attività della Ditta appaltatrice (comma 3, art. 26 del D. Lgs. 81/2008);
- la stessa Ditta deve inoltre provvedere alla "informazione", "formazione", "scelta e addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione" del proprio personale.

## 2. SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

COMMITTENTE: Comune di Pistoia		
RUOLO	DENOMINAZIONE	RECAPITO
<b>Ufficio Committente</b>	<b>Servizio Lavori Pubblici Patrimonio Verde e Protezione civile Sport</b>	<b>Via XXVII Aprile, 17</b>
<b>Responsabile unico del procedimento ex art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.</b>		"

## 3. APPALTATORE

<b>Ragione sociale</b>	
<b>Indirizzo</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Codice fiscale</b>	
<b>N° CCIAA</b>	
<b>Posizione INAIL</b>	
<b>Posizione INPS</b>	
<b>N° di telefono/fax</b>	
<b>Indirizzo posta elettronica</b>	

L'appaltatore, ad integrazione di quanto l'azienda prevede in separata documentazione dichiara espressamente:

- di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi i DPI
- che gli addetti sono stati specificatamente formati ed informati in relazione alla sicurezza delle mansioni loro affidate e che, se necessario, sono stati sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
- che la propria azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), in particolare la valutazione dei rischi
- che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e relative misure riportati nel presente documento.

#### **4. FIGURE E RESPONSABILI DELL'APPALTATORE (verranno indicate dall'aggiudicatario)**

Le figure/responsabili sono:

<b>Datore di lavoro</b>	
<b>Direttore tecnico</b>	
<b>Responsabile del contratto</b>	
<b>RLS</b>	
<b>RSPP</b>	
<b>Medico competente</b>	

#### **5. LAVORATORI AUTONOMI**

**sì**       **no**

Se sì indicare i dati di seguito richiesti:

<b>Matricola</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>	<b>Lavori da eseguire</b>

#### **6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Le prestazioni richieste, indicate nel capitolato d'oneri, sono costituite principalmente da:

**conduzione e manutenzione degli impianti elevatori**

##### 6.1 Coordinamento delle fasi di attività

Si stabilisce che:

1. la ditta appaltatrice non potrà iniziare alcuna operazione di fornitura e/o manutenzione all'interno dei luoghi di lavoro, se non in seguito ad avvenuta firma da parte del Dirigente

- del Comune e del responsabile della ditta, del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) definitivo;
2. col presente DUVRI la Ditta appaltatrice del servizio di manutenzione concorderà con la committente un protocollo di interventi da predisporre per ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze col personale dipendente del Comune.
  3. la eventuale mancata osservanza delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto all'Appaltatore ed al Comune di interrompere immediatamente le attività;
  4. il responsabile di sede e l'incaricato della ditta per il coordinamento potranno interrompere il servizio, qualora ritenessero che il prosieguo delle attività non fossero più da considerarsi sicure per il soprallungo di nuove interferenze;
  5. la ditta appaltatrice è obbligata a segnalare al Comune e per esso al responsabile del contratto ed al preposto presso il Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio Verde e Protezione civile, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese e/o di lavoratori autonomi. Le attività di questi ultimi potranno avere inizio solo dopo la verifica tecnico-amministrativa che dovrà essere eseguita dal responsabile del contratto e dopo la firma del DUVRI;
  6. nello svolgimento delle attività di appalto, il personale occupato dalla ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. (art. 26 comma 8 D. Lgs. 81/2008).

## **7 ORDINAMENTO INTERNO IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE PER TUTTE LE IMPRESE ESTERNE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ LAVORATIVE DI QUALESIASI TIPO NELL'AMBITO DELL'ENTE.**

Con la presente si dà comunicazione e informazione dell'ordinamento interno in materia di sicurezza e protezione della salute a tutti i lavoratori non dipendenti del Comune che a qualsiasi titolo prestano la loro opera nell'ambito dell'Ente.

Tale ordinamento è volto principalmente al miglioramento delle condizioni di sicurezza in tutto l'Ente ed inoltre risponde alle leggi vigenti in materia riguardanti i contratti di appalti e i contratti d'opera con particolare riferimento al D.lgs 81/08 e s.m.i soprattutto al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento e ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'Ente, in qualità di committente, informa che, nei propri luoghi di lavoro, ove i dipendenti dell'impresa esterna presteranno la loro opera per gli incarichi a loro affidati, esistono dei pericoli e delle situazioni di rischio per le quali sono state previste specifiche misure di sicurezza e prevenzione.

I rischi riportati al successivo punto 7. e le misure di sicurezza sono quelli presenti nei luoghi di lavoro dell'Ente. Si pone in evidenza che i rischi in esso elencati rappresentano soltanto quelli caratteristici dello specifico luogo di lavoro, così come determinati dalle analisi e dalle valutazioni previste dal D.lgs 81/08 e s.m.i; quindi gli elenchi riportati possono risultare non esaustivi, poiché in essi non sono evidentemente considerati né i rischi peculiari connessi all'attività lavorativa del lavoratore esterno, né gli eventi anomali e occasionali che possono essere rappresentati, ad esempio, da momentanei lavori di manutenzione o dalla presenza contemporanea di più lavorazioni.

Pertanto per qualsiasi diversa attività da quella oggetto dell'appalto è necessario prendere contatto con il Dirigente datore di lavoro al fine di:

- Permettere il coordinamento degli interventi di prevenzione dai rischi;
- Scambiare le reciproche informazioni per eliminare o limitare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività;
- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi con le esecuzioni delle attività oggetto degli incarichi.

All'impresa esterna, in ordine alle misure di sicurezza da attuare, si richiede quindi, di osservare ed attenersi alle seguenti disposizioni:

- Al fine di permettere la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esterne, prima dell'affidamento di qualsiasi lavoro, l'Ente scrivente, in qualità di committente richiede che le suddette imprese forniscano la documentazione richiesta;
- Prima di iniziare qualsiasi lavoro, i responsabili dell'impresa esterna, devono impegnarsi, sotto la propria responsabilità, ad assumere ogni informazione sui rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro opera, ed inoltre, i suddetti devono altresì fornire tutte le indicazioni riguardanti i rischi inerenti la propria attività che possono provocare conseguenze sul personale del Comune;
- Ogni lavoratore dovrà dichiarare di conoscere a pieno tutti i rischi specifici della propria attività e di essere stato per essi adeguatamente informato, formato e dotato di tutti gli eventuali Dispositivi di Protezione Individuale idonei dall'impresa da cui dipende;
- Prima di iniziare qualsiasi lavoro l'impresa esterna, deve impegnarsi sotto la propria responsabilità di utilizzare unicamente capitali, mano d'opera regolarmente assunta e assicurata, e in generale macchine e attrezzature proprie. Nei casi particolari in cui per necessità e/o per esigenze occasionali dovesse risultare indispensabile l'ausilio di personale o attrezzature dell'Ente, dovrà impegnarsi a richiederle ogni volta direttamente al Dirigente datore di lavoro dell'Ente committente previa verifica dello specifico titolo abilitativo di formazione.

A tal proposito si pone in evidenza che l'Ente scrivente, non è tenuto necessariamente a fornire alcun macchinario o propria attrezzatura alle imprese esterne e che per i casi particolari di cui sopra, in cui venga concesso in uso gratuito qualche attrezzatura propria, devono essere concordate preventivamente di volta in volta le modalità e i tempi di utilizzo. Inoltre in tali casi l'Ente scrivente, prima della messa in uso delle proprie attrezzature, al fine di accertare l'idoneità e la capacità degli utilizzatori delle stesse, potrà chiedere all'impresa esterna una esplicita dichiarazione da cui risulti che i lavoratori abbiano ricevuto un'adeguata formazione, siano stati informati sull'uso corretto delle attrezzature chieste in prestito e siano quindi giudicati abili e capaci nell'uso delle attrezzature.

- Prima di iniziare qualsiasi lavoro, l'impresa esterna deve assumere l'impegno di impartire precise disposizioni al proprio personale al fine di migliorare la sicurezza sul lavoro. Un elenco non esaustivo di dette disposizioni è contenuto nel punto 8;
- Prima di iniziare qualsiasi lavoro, l'impresa esterna deve assumere l'impegno di svolgere tutti i lavori a loro affidati nel pieno rispetto delle normative vigenti riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- Durante lo svolgimento dei lavori, nello spirito di fattiva cooperazione e collaborazione, richiesti dalla normativa vigente, l'Ente scrivente e tutte le imprese esterne, si impegnano a segnalarsi reciprocamente e tempestivamente ogni situazione anomala;
- Qualora nell'attuazione del presente regolamento dovessero sorgere dubbi o perplessità, l'impresa esterna dovrà darne immediata comunicazione all'Ente scrivente, sia prima che durante lo svolgimento dei lavori, affinché possano essere forniti agli interessati i dovuti chiarimenti ed eventualmente riesaminare le situazioni per le quali risultassero inapplicabili le disposizioni del presente ordinamento.
- In nessun caso sono ammessi comportamenti arbitrari dell'impresa esterna, contrari al presente ordinamento e senza che la ditta scrivente ne sia stata preventivamente informata e abbia rilasciato il proprio consenso.
- Qualora l'Ente scrivente dovesse accertare il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, o degli accordi raggiunti in materia di sicurezza, potrà sospendere le attività in atto fino a che non verranno attuate e osservate le prescrizioni del presente regolamento e/o previste in materia di protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro;
- Tali sospensioni a titolo di giusta causa, non potranno comportare alcuna richiesta di indennizzo o maggior costo per l'Ente scrivente il quale, salvo diversi accordi contrattuali, si riserverà comunque, verso l'impresa esterna, la facoltà di richiesta di risarcimento per eventuali danni economici causati dalle interruzioni dei lavori affidati alle stesse imprese esterne o ai lavoratori autonomi responsabili del mancato rispetto di cui sopra.

Infine, l'Ente scrivente, indica di seguito le linee lungo le quali dovrà svolgersi l'azione di coordinamento agli effetti delle possibili interferenze lavorative:

- In linea principale, la programmazione del lavoro dovrà tendere a differenziare nel tempo i vari interventi nelle aree comuni in quanto soluzione ottimale;
- qualora ciò non fosse possibile, gli interventi condotti dalle diverse imprese dovranno essere programmati di comune accordo onde elaborare ed attuare le forme più idonee di reciproca minore interferenza;
- a tal fine il datore di lavoro dell'Ente scrivente convocherà, ogni qualvolta lo ritenesse necessario, riunioni, nel corso delle quali saranno esaminate le situazioni di lavoro in cui si preveda possano verificarsi interferenze con rischio reciproco;
- identificate dette situazioni, dovrà essere innanzitutto ricercata la possibilità di eliminare l'interferenza, mediante, ad esempio, spostamento in altre zone delle attività meno urgenti in funzione del programma lavori;
- se ciò non si rilevasse possibile, dovranno essere considerate le possibilità reali di predisporre protezioni, ripari, segregazioni o quant'altro fosse utile al fine **prevenzionale**, specificando i tempi ed i modi di esecuzione, la ripartizione dei costi, la determinazione dei soggetti o del soggetto che deve o devono provvedere;
- delle riunioni e delle decisioni assunte dovrà essere redatto verbale sottoscritto dagli interessati.

## 8. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' OGGETTO D'APPALTO E RELATIVE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

<b>VALUTAZIONE RISCHI</b>	<b>Rischi specifici e da interferenza, loro riduzione e misure da adottare</b>	
	I potenziali rischi da interferenza sono indicati con →	<b>interferenza</b>
	La presente valutazione preventiva dei rischi specifici e di interferenza sarà integrata, dopo l'aggiudicazione con i dati, mezzi e considerazioni della ditta fornitrice aggiudicataria	
	Le eventuali integrazioni non comporteranno comunque incremento dei costi della sicurezza	
	<b>Criteri di valutazione</b>	
	I potenziali rischi da interferenza sono indicati con la stima della misura del rischio "R" :	
	R0 = rischio molto basso	
	R1 = rischio basso	
	R2 = rischio medio	
	R3 = rischio alto	
	R4 = rischio molto alto	
	<b>RISCHI CONNESSI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE</b>	
<b>Cadute da diverso livello</b>	Fase di scarico materiale	interferenza R=1
Misure	Gli addetti devono accertarsi che i gradini del mezzo di trasporto non diventino scivolosi, nemmeno in condizioni di pioggia garantendo la loro pulizia se necessario	
<b>Cadute dallo stesso livello</b>	Pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato..;	interferenza R=2
Misure	Gli addetti dovranno accertarsi che non vi siano indicazioni di pericolo per situazioni di carattere provvisorio (pulizie dei locali)	
<b>Inquinamento acustico</b>	Rumore dovuto all'utilizzo di macchinari	interferenza R=1
Misure	L'Appaltatore deve delimitare chiaramente le zone interessate dai lavori in corso con la segnaletica opportuna e con barriere per evitare accessi non autorizzati. Committente ed Appaltatore	

	possono concordare, all'atto di avvio dei lavori, lo svolgimento dell'attività su più fasi per attenuare l'esposizione dei lavoratori interessati.	
<b>Inalazioni</b>	Inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza.	interferenza R=1
Misure	Chiusura del locale, aerazione naturale	
<b>Intossicazioni</b>	Intossicazioni dovute all'utilizzo di sostanze chimiche.	interferenza R=1
Misure	L'impiego di prodotti chimici da parte dell'impresa deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla scheda di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale). Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori di urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.	
<b>Elettrocuzione</b>	Rischio collegato all'utilizzo di apparecchi elettrici.	interferenza R=3
Misure	Utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l'amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.	
<b>Cadute dall'alto</b>	Rischio collegato all'utilizzo di scale	interferenza R=0
Misure	Utilizzo di scale e scalei conformi alla norma EN 131. Adottare le norme di sicurezza ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi.	
<b>Intrappolamenti, compressione e seppellimento</b>	A causa di o tra ingranaggi, parti rotanti, materiale in genere ecc..	interferenza R=0
Misure	Da valutare con l'aggiudicatario in fase di sopralluogo. Adottare le norme di sicurezza ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi	
<b>Transito, manovra e sosta di automezzi nelle aree esterne</b>	Impatti tra autoveicoli, investimento di pedoni	interferenza R=1
Misure	Concordare preventivamente le modalità di accesso e i percorsi interni da utilizzare. Nelle aree esterne, durante la manovra, è obbligatorio procedere lentamente. Adottare le norme di sicurezza ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi.	
<b>Movimentazione manuale di carichi pesanti</b>	movimentazione manuale di carichi pesanti dovuta alle prestazioni richieste dal contratto di appalto che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.	interferenza R=1
Misure	In caso di movimentazione manuale dei carichi, effettuare la movimentazione con l'ausilio dei mezzi meccanici (carrello) o con l'ausilio di altro personale.	
<b>Cadute di oggetti dall'alto</b>	difetti di immagazzinamento, oggetti in precario equilibrio ecc...	interferenza R=1
Misure	Il committente e la Ditta appaltatrice sono tenuti a informarsi reciprocamente della presenza nei luoghi di lavoro di eventuali pericoli dovuti a materiale non correttamente posizionato.	

<b>Urti, impatti, tagli, punture, abrasioni ecc...</b>	contro oggetti immobili, parti sporgenti, utenti e personale dell'attività, materiale di rifiuto ecc...	interferenza R=2
Misure	Delimitare le zone interessate dai lavori. Provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti delle lavorazioni e forniture di materiali (es. imballaggi). Utilizzare adeguati DPI (guanti) ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi.	
<b>Polveri e fibre derivanti da lavorazioni</b>	Attività lavorative che sviluppano polveri, fibre etc..	interferenza R=2
Misure	Operare con la massima cautela installando aspiratori o delimitando gli spazi con teli/barriere. Le attività saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro. Aerare i locali durante le lavorazioni	
<b>Microclima</b>	Esposizione a correnti d'aria calda/fredda e vapori	interferenza R=0
Misure	Indossare abbigliamento adeguato e mantenere distanze adeguate dalle fonti di vapore e/o correnti d'aria calda/fredda	
<b>Alcool e stupefacenti</b>	Assunzione di alcool e stupefacenti	interferenza R=0
Misure	L'aggiudicatario si impegna ad effettuare controlli per il rischio sopra esposto provvedendo all'immediato allontanamento di eventuali addetti che fanno uso di alcool o sostanze stupefacenti	
	Il committente potrà effettuare controlli analoghi dando immediatamente comunicazione all'aggiudicatario dei nominativi degli addetti positivi all'indagine	
<b>Nazionalità</b>	Rischio di non comprensione della lingua e degli adempimenti di lavoro e di sicurezza	interferenza R=0
Misure	L'aggiudicatario garantisce di utilizzare personale che comprende perfettamente la lingua italiana	
<b>Età</b>	Il rischio è quello di utilizzare personale non idoneo per prontezza di rilessi e per attitudine fisica alle mansioni più pesanti	interferenza R=0
Misure	L'aggiudicatario garantisce la perfetta forma fisica ed idoneità alla mansione di tutti i suoi addetti in base anche ai risultati delle visite periodiche del medico del lavoro	
<b>EMERGENZE E RISCHI STRAORDINARI</b>		
<b>Incendio</b>		interferenza R=2
Misure	All'interno delle strutture è previsto un adeguato numero di estintori. Si informa che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco. Seguire le indicazioni riportate nei piani di emergenza.	
<b>Terremoti</b>		interferenza R=1
Misure	seguire le indicazioni riportate nei piani di emergenza	
<b>Infortuni e primo soccorso</b>		interferenza R=1
Misure	Le strutture sono dotate di cassetta di primo soccorso, si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.	
<b>CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>		
<b>Vie di fuga e uscite di sicurezza</b>	I dipendenti della Ditta svolgono il proprio servizio in locali di proprietà dell'amministrazione comunale o comunque in uso alla stessa, quindi dovranno preventivamente prendere visione della planimetria dei suddetti locali, affisse all'interno del luogo di lavoro, con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. In caso d'incongruenze o	

	modifiche rilevate in loco la Ditta appaltatrice dovrà darne tempestiva comunicazione al responsabile o agli addetti all'emergenza. La collocazione di attrezzature e di materiali non deve costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.	
<b>Barriere architettoniche- presenza di ostacoli</b>	L'attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. In caso si venissero a creare ostacoli, il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti. La collocazione di attrezzature e di materiali non deve costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.	
<b>Presidi antincendio e pronto soccorso</b>	Nelle planimetrie affisse all'interno dei luoghi di lavoro è indicata la posizione dei presidi antincendio e per il primo soccorso. I dipendenti della ditta, in caso di pericolo o di infortunio, dovranno comunque avvertire il personale dell'Ente e concordare le procedure da seguire	
<b>VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA</b>		
	In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, sono stati individuati i seguenti costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza pertanto i costi della sicurezza sono pari a € 300,00 da distribuirsi nei tre anni di contratto.	
<b>SOPRALLUOGO E DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (D. Lgs. 81/2008, art. 26 comma 2)</b>		
	Alla sottoscrizione del presente documento i firmatari attestano di aver effettuato ricognizione dei luoghi di lavoro, rilevandone i rischi	
	Dichiarano di cooperare per evitare i rischi connessi alla compresenza, anche con eventuali altri appaltatori	
	Luogo e data _____	
	Firma del referente del Committente	
	Firma del legale rappresentante della ditta appaltatrice	