

## Caratteristiche MINIBUS PER TRASPORTO DISABILI – ALL. ‘A’

Il MINIBUS PER TRASPORTO DISABILI che la ditta aggiudicataria dovrà fornire dovrà essere omologato per il trasporto di adulti e disabili.

Le caratteristiche tecniche minime che il nuovo scuolabus deve possedere sono descritte di seguito:

Potranno essere valutate e ammesse anche offerte in cui le caratteristiche tecniche e di allestimento del mezzo siano migliorative o equipollenti rispetto allo standard sopra descritto, **in ogni caso l'aggiudicazione avverrà in favore di chi ha presentato il prezzo più basso, ferme restando le caratteristiche di base richieste.**

### **Caratteristiche ESSENZIALI DEL VEICOLO**

- Posti 10 + 3 CARR. +1 +1
- In ottemperanza a quanto prescritto nell'allegato 8 del regolamento n. 107 della Commissione Economica per l'Europa delle nazioni Unite (UNECE) – disposizioni uniformi di omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 – con riguardo alla loro costruzione generale.  
In particolare ogni CARROZZELLA deve potersi muovere liberamente ed agevolmente in qualsiasi momento, senza alcuno ostacolo o impedimento alle altre sedie a rotelle, per poter accedere alla porta dedicata.
- Veicolo dotato di SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO per salita e discesa CARROZZELLE DISABILI, portata 350Kg. Ca. e POMPA MANUALE DI EMERGENZA.
- N. 3 FERMI CARROZZELLA con guide a pavimento, CRICCHETTI PER FISSAGGIO CARROZZELLE e CINTURA DI SICUREZZA.
- Botola manuale al tetto per aereazione e uscita di emergenza;
- Cassetta di Pronto soccorso
- Cinture di sicurezza su tutti ni posti secondo norme vigenti
- Climatizzatore anteriore per zona conducente
- Impianto di area condizionata per zona passeggeri con diffusione a getto libero
- Coibentazione termo acustica del tetto e delle fiancate
- Cristalli laterali temperati, colorati con n. 4 apribili
- Maniglione per agevolare la salita in prossimità della porta di accesso
- Martelletti frangivetro per uscita di emergenza
- Pedana di salita (interna) con doppio gradino per agevolare l'ingresso dei passeggeri
- Porta di servizio anteriore originale rototraslante elettrica verso l'anteriore con bordo sensibile antischiacciamento

- Porta laterale destra verso il posteriore a battente per uscita di emergenza e per la salita e discesa delle carrozzelle.
- Rallentatore elettromagnetico
- Rinforzi supplementari per fissaggio delle guide per l'ancoraggio dei sedili
- Riscaldamento supplementare per zona passeggeri con convettore
- Rivestimenti interni del sottotetto e delle fiancate con materiali antivandalo e ignifugi
- Sedile accompagnatore anteriore con cuscino ribaltabile
- Selleria fissa con poggiapiede e bracciolo lato corridoio
- Colore carrozzeria Bianco pastello

#### **MOTORE :**

- **da un minimo di 2900 cm<sup>3</sup>**
- **potenza effettiva 180CV**
- **cambio meccanico**

**QUANTO RICHIESTO, ANCHE QUANDO NON SPECIFICATAMENTE INDICATO, DOVRA' ESSERE CONFORME AL DECRETO 8 MAGGIO 2012 "CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISIZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SU STRADA",**